



دوستدار محیط زیست



پامپا
گروه پوشش های محافظ پایه آب و روغن
PAVAN Protective Coating Group

زیبا و با دوام ، جایگزین رنگ های پلاستیک،روغنی و کنتیکس و...

رنگ اکریلیک داخل ساختمان

ابریشم سفید

پلیمرهای پایه آب ، به صورت براق، نیمه براق با صرفه اقتصادی

مزایا :

- ایمن و غیر قابل اشتعال و بدون نیاز به حلالهای نفتی
- اجرای آسان و سریع با قابلیت پوشش ترکهای سطحی
- قدرت پوشش بالا و با صرفه اقتصادی و کاهش هزینه اجرا
- چسبندگی عالی به انواع سطوح ساختمانی و سطوح رنگ شده قبلی
- ضد قارچ ، کپک و خزه ، مناسب برای مناطق مرطوب
- مقاوم در برابر ترک خوردن و پوسته شدن از سطح
- قابلیت شستشوی عالی
- دوام و ماندگاری طولانی
- عدم استفاده از حلالهای نفتی، بدون نیاز به تخلیه محل در زمان اجرا



موارد مصرف :

- رنگ آمیزی و زیبا سازی سطوح داخلی ساختمان و اماکن عمومی مانند: ادارات، مدارس، بیمارستانها، هتل ها، رستوران ها و ...
- محافظت سطوح در برابر عوامل شوینده ، مناسب برای مکانهایی که نیاز به نظافت بیشتر دارند مانند آشپزخانه ، حمام ، دستشویی و ...

روش اجرا :

- ابزار اجرا: قلم مو ، غلتک و یا اسپری
- سطوح سست و پوشش های با چسبندگی کم را از سطح جدا نمایید.
- ذرات گرد و غبار و روغن را از روی سطح تمیز نموده تا چسبندگی افزایش یابد.
- برای افزایش چسبندگی ، روی سطوح جاذب ، اجرای پرایمر MATRA توصیه می گردد.
- جهت اعمال روی رنگهای قدیمی امولسیون، توسط سنباده سطح را زبر و از پوسته و لایه های گچی تمیز نمایید.
- جهت اعمال روی رنگهای قدیمی روغنی، سطح را توسط وسایل مکانیکی و یا مواد رنگ بر ، تمیز و سپس خشک کنید.
- هنگام مصرف با توجه به ابزار اجرا، رنگ را با مقدار لازم آب رقیق نموده و آنرا به خوبی مخلوط نمایید.
- به منظور اجرای بهتر رنگ را در دو جهت مخالف هم اعمال کنید.
- رنگ آمیزی ترجیحاً در دمای $15-30^{\circ}\text{C}$ اعمال شود.

میزان مصرف :

به ضخامت و تعداد لایه ها و خلل و فرج بستگی دارد . میزان پوشش هرکیلو گرم رنگ ۳-۵ متر مربع می باشد.

بسته بندی : در ظروف پلاستیکی ، در دو وزن ۵ و ۱۰ کیلویی بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری :

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای $10-35^{\circ}\text{C}$) حداقل یک سال می باشد.

