



دوستدار محیط زیست



پایا

گروه پوشش های محافظ پایه آب پائون
PAVAN Protective Coating Group

تثبیت کننده ذرات گرد و غبار و افزایش چسبندگی

پرایمر MATRA

حریر سفید

پلیمر پایه آب، آماده مصرف با صرفه اقتصادی



مزایا :

- ایمن و غیر قابل اشتعال و بدون حلال نفتی
- دارای خاصیت نفوذ به سطوح ساختمانی (بتونی ، سیمانی ، آسفالت ، موزاییک)

موارد مصرف :

- پرایمر عایق های پلیمری پایه آب با افزایش چسبندگی و نفوذ در سطح
- پرایمر رنگهای اکریلیکی مشابه روغن الیف

روش اجرا :

- ابزار اجرا : قلم مو ، غلتک و اسپری معمولی
- سطح مورد نظر را نظافت نمایید.
- جهت افزایش چسبندگی پوشش روی سطوح جاذب ، پرایمر در کل سطح اجرا شود.
- پس از پرایمر ، طبق روش های توصیه شده ، عایق های رطوبتی و رنگهای پایه آب را اجرا نمایید.
- پرایمر MATRA ترجیحاً در دمای 10°C - 35°C اعمال شود.
- از اجرای پرایمر MATRA در هوای بسیار شرجی ، زیر نقطه شبنم و هوای بارانی ، برفی و یا احتمال افت دما زیر صفر 10°C خودداری شود.

میزان مصرف :

به میزان خلل و فرج بستگی دارد و حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در متر مربع می باشد.

بسته بندی : در گالن پلاستیکی ، در دو وزن ۴ و ۲۰ لیتری بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری :

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای 10°C - 35°C) حداقل یک سال می باشد.