



لایه آب گریز و غبار گریز کننده سطوح

لاکهای محافظ و تنفسی نما

محافظ سفید

لاک محافظ نامریی، لاک تنفسی براق و نیمه براق

مزایا :

- ایمن ، غیر قابل اشتعال و آماده مصرف
- مانع از جذب گرد و غبار ، خود شویی با باران
- دارای مقاومت قلیایی مناسب
- آب گریزی و تنفس زیر آبنده
- مقاومت عالی در برابر شرایط جوی
- افزایش طول عمر و زیبایی سازه
- افزایش مقاومت بتن نسبت به یخ زدگی و تخریب
- عدم تخریب توسط اشعه خورشید
- مانع رشد قارچ و کپک و جلبک

موارد مصرف :

- محافظت سطوح ساختمانی مانند : آجر، سیمان ، سنگ و قطعات پیش ساخته بتنی
- حفظ سازه ها ، مخازن ، حوضچه های بتنی
- حفظ آثار تاریخی و باستانی ، مجسمه های سنگی
- مقاومت رطوبتی درب و قطعات چوبی

روش اجرا:

- ابزار اجرا: قلم مو و اسپری معمولی
- لاک محافظ و تنفسی نما بدون اختلاط با جزء دیگری آماده مصرف می باشد و نیازی به استفاده از حلال و آب نمی باشد.
- ذرات گرد و غبار و آلودگی ها را از روی سطح تمیز کنید.
- قبل از مصرف، مواد را به خوبی هم بزنید.
- بعد از اطمینان از خشک و تمیز بودن سطح ، لاک محافظ و یا تنفسی نما را در کل سطح اجرا نمایید.
- در صورت نیاز به پوشش بیشتر، بعد از خشک شدن کامل لایه اول ، لایه دوم اجرا شود.
- محافظ سفید ترجیحاً در دمای °C ۳۵-۱۰ و حداکثر رطوبت ۸۰٪ اجرا شود.
- محافظ سفید را در شرایط آب و هوایی کمتر از °C ۵ اجرا نکنید.

میزان مصرف :

به میزان خلل و فرج بستگی دارد و حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در متر مربع می باشد.

بسته بندی : در ظروف گالن ۴ و ۲۰ لیتری بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری :

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای °C ۳۵-۱۰) حداقل یک سال می باشد.

