



دوستدار محیط زیست



پامپا
گروه پوشش های محافظ پایه آب و پلاستیک
PAVAN Protective Coating Group

پوشش زیبا و با دوام ، محافظ آبگریز و غبار گریز

رنگ نمای اکریلیک سیلیکونی

پلیمرهای پایه آب ، اصلاح شده با سیلیکون با مصرف اقتصادی

مرمر سفید

مزایا :

- ایمن و غیر قابل اشتعال و آماده مصرف
- اجرای آسان و سریع با قابلیت پوشش ترکهای سطحی
- قدرت پوشش بالا و با مصرف اقتصادی
- چسبندگی عالی به انواع سطوح ساختمانی
- آب بندی سطوح باران گیر
- پوشش تزیینی و همیشه تمیز نما
- ضد قارچ ، کپک و خزه ، مناسب برای مناطق مرطوب
- غبارگریزی عالی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
- قابلیت شستشوی عالی
- خاصیت الاستیکی و کششی مناسب و در نتیجه عدم ترک و نفوذ رطوبت به سطوح زیرین
- مقاومت جوی و شیمیایی ، عدم تخریب و گچی و پوسته شدن توسط اشعه خورشید

موارد مصرف :

- رنگ آمیزی و زیبا سازی سطوح ساختمان (سیمان ، بتن ، آجر ، گچ ، سفال و ...)
- محافظت سطوح در برابر عوامل شیمیایی و جوی و آلاینده های شهری و صنعتی
- محافظت رطوبتی دیوارهای باران گیر

روش اجرا :

- ابزار اجرا: قلم مو ، غلتک و یا اسپری
- سطوح سست و پوشش های با چسبندگی کم را از سطح جدا نمائید.
- ذرات گرد و غبار و روغن را از روی سطح تمیز نموده تا چسبندگی افزایش یابد.
- برای افزایش چسبندگی روی سطوح جاذب ، اجرای پرایمر MATRA توصیه می گردد.
- هنگام مصرف با توجه به ابزار اجرا ، رنگ را با مقدار لازم آب رقیق نموده و آنرا به خوبی مخلوط نمایید.
- جهت اجرا روی سطوح فلزی ، از آستری ضد زنگ مناسب استفاده نمایید.
- جهت اعمال روی رنگهای قدیمی روغنی ، سطح را توسط وسایل مکانیکی ، فشار قوی آب و یا مواد رنگ بر ، تمیز و خشک کنید.
- رنگ آمیزی ترجیحا" در دمای $15-30^{\circ}\text{C}$ اعمال شود.
- رنگ بر روی سطوح خیس و هوای بارانی و برفی ، زیر نقطه شبنم و دمای پائین تر از 10°C اجرا نشود.

میزان مصرف :

به تعداد لایه ها و خلل و فرج بستگی دارد . میزان پوشش هر کیلو گرم رنگ ۴-۶ متر مربع می باشد.

بسته بندی : در ظروف پلاستیکی ، در دو وزن ۵ و ۱۰ کیلویی بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری :

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای $10-35^{\circ}\text{C}$) حداقل یک سال می باشد.

