



پوشش ضخیم ، متنوع ، زیبا ، با دوام و مقاوم

رنگ نمای بافت دار (TEXTURE)

پلیمرهای پایه آب ، اصلاح شده با سیلیکون با صرفه اقتصادی

مخمل سفید

مزایا :

- ایمن و غیر قابل اشتعال و آماده مصرف
- اجرای آسان و سریع و منعطف با قابلیت پوشش ترک و درزهای سطحی
- قدرت پوشش بالا و با صرفه اقتصادی
- چسبندگی عالی به انواع سطوح ساختمانی
- مقاومت جوی و شیمیایی و عدم تخریب و گچی و پوسته شدن توسط اشعه خورشید
- پوشش تزئینی ، متنوع ، متناسب با ابزار اجرا
- ضد قارچ ، کپک و خزه ، مناسب برای مناطق مرطوب
- غبار گریزی و حالت تنفسی سطح و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
- با دوام و ماندگاری طولانی
- مقاوم در برابر سایش و ترک خوردن



موارد مصرف :

- رنگ آمیزی و زیبا سازی سطوح داخلی و نمای ساختمان
- قابل اجرا بر روی انواع مصالح ساختمانی از قبیل آجر ، سیمان ، بتن ، گچ ، سفال

روش اجرا :

- ابزار اجرا : قلم مو ، غلتک و یا اسپری مخصوص
- با توجه به ابزار اجرا و بافت مورد نظر، رنگ را با مقدار لازم آب رقیق نموده و آنرا به خوبی مخلوط نمایید.
- در صورت نیاز از میکسر یا دریل با دور کم استفاده نمایید. زمانی که بافت درشت مد نظر باشد ، ترجیحا" آن را رقیق نکنید.
- سطوح سست و پوشش های با چسبندگی کم را از سطح جدا ننمایید.
- ذرات گرد و غبار و روغن را از روی سطح تمیز نموده تا چسبندگی افزایش یابد.
- برای افزایش چسبندگی روی سطوح جاذب ، اجرای پرایمر MATRA توصیه می گردد.
- جهت اجرا روی سطوح فلزی از آستری ضد زنگ مناسب استفاده نمایید.
- جهت اعمال روی رنگهای قدیمی امولسیون، توسط سنباده سطح را زیر و از پوسته و لایه های گچی تمیز نمایید.
- جهت اعمال روی رنگهای قدیمی روغنی ، سطح را توسط وسایل مکانیکی و یا مواد رنگ بر، تمیز و خشک کنید.
- رنگ آمیزی ترجیحا" در دمای °C ۳۰-۱۵ اعمال شود.
- رنگ بر روی سطوح خیس و هوای بارانی و برفی ، زیر نقطه شبنم و دمای پائین تر از °C ۱۰ اجرا نشود.

میزان مصرف :

به تعداد لایه ها و خلل و فرج بستگی دارد . میزان پوشش هر کیلو گرم رنگ ۲-۱ متر مربع می باشد.

بسته بندی : در ظروف پلاستیکی ، در دو وزن ۵ و ۲۵ کیلویی بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری :

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای °C ۳۵-۱۰) حداقل یک سال می باشد.

