

حریر سفید

پرایمر MATRA

پلیمر پایه آب، آماده مصرف با صرفه اقتصادی

تثبیت کننده ذرات گرد و غبار و افزایش چسبندگی

مزایا:

- ایمن و غیر قابل اشتعال و بدون حلال نفتی
- دارای خاصیت نفوذ به سطوح ساختمانی (بتونی، سیمانی، آسفالت، موزاییک)
- موارد مصرف:
- پرایمر عایق های پلیمری پایه آب با افزایش چسبندگی و نفوذ در سطح
- پرایمر رنگهای اکریلیکی مشابه روغن الیف



روش اجرا:

ابزار اجرا : قلم مو ، غلتک و اسپری معمولی

- سطح مورد نظر را نظافت نماید.
- جهت افزایش چسبندگی پوشش روی سطوح جاذب ، پرایمر در کل سطح اجرا شود.
- پس از اجرای پرایمر، طبق روش های توصیه شده ، عایق های رطوبتی و رنگهای پایه آب را اجرا نماید.
- پرایمر MATRA ترجیحا در دمای 10°C - 35°C اعمال شود.
- از اجرای پرایمر MATRA در هوای بسیار شرجی، زیر نقطه شبنم و هوای بارانی ، برفی و یا احتمال افت دما زیر صفر 10°C خودداری شود.

میزان مصرف:

به میزان خلل و فرج بستگی دارد و حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در متر مربع می باشد.

بسته بندی: در گالن پلاستیکی ، در دو وزن ۴ و ۲۰ لیتری بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری:

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای 10°C - 35°C) حداقل یک سال می باشد.