

رنگ اکریلیک داخل ساختمان

ابریشم سفید

زیبا و با دوام ، جایگزین رنگ های پلاستیک، روغنی و کینتکس و...
پلیمرهای پایه آب ، به صورت براق، نیمه براق با صرفه اقتصادی



مزایا:

- ایمن و غیر قابل اشتعال و بدون نیاز به حلالهای نفتی
- اجرای آسان و سریع با قابلیت پوشش ترکهای سطحی
- قدرت پوشش بالا و با صرفه اقتصادی و کاهش هزینه اجرا
- چسبندگی عالی به انواع سطوح ساختمانی و سطوح رنگ شده قبلی
- ضد قارچ، کپک و خزه ، مناسب برای مناطق مرطوب
- مقاوم در برابر ترک خوردن و پوسته شدن از سطح
- قابلیت شستشوی عالی
- دوام و ماندگاری طولانی
- عدم استفاده از حلالهای نفتی، بدون نیاز به تخلیه محل در زمان اجرا

موارد مصرف:

- رنگ آمیزی و زیبا سازی سطوح داخلی ساختمان و اماکن عمومی مانند: ادارات، مدارس، بیمارستانها، هتل ها، رستوران ها و...
- محافظت سطوح در برابر عوامل شوینده ، مناسب برای مکانهایی که نیاز به نظافت بیشتر دارند مانند آشپزخانه ، حمام ، دستشویی و...

روش اجرا:

ابزار اجرا: قلم مو ، غلتک و یا اسپری

- سطوح سست و پوشش های با چسبندگی کم را از سطح جدا نمائید.
- ذرات گرد و غبار و روغن را از روی سطح تمیز نموده تا چسبندگی افزایش یابد.
- برای افزایش چسبندگی ، روی سطوح جاذب ، اجرای پرایمر MATRA توصیه می گردد.
- جهت اعمال روی رنگهای قدیمی امولسیون، توسط سنباده سطح را زبر و از پوسته و لایه های گچی تمیز نمائید.
- جهت اعمال روی رنگهای قدیمی روغنی، سطح را توسط وسایل مکانیکی و یا مواد رنگ بر ، تمیز و سپس خشک کنید.
- هنگام مصرف با توجه به ابزار اجرا، رنگ را با مقدار لازم آب رقیق نموده و آنرا به خوبی مخلوط نمائید.
- به منظور اجرای بهتر رنگ را در دو جهت مخالف هم اعمال کنید.
- رنگ آمیزی ترجیحا در دمای $15-30^{\circ}\text{C}$ اعمال شود.

میزان مصرف:

به ضخامت و تعداد لایه ها و خلل و فرج بستگی دارد . میزان پوشش هر کیلو گرم رنگ ۳-۵ متر مربع می باشد.
بسته بندی : در ظروف پلاستیکی ، در دو وزن ۵ و ۱۰ کیلویی بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری:

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای $10-35^{\circ}\text{C}$) حداقل یک سال می باشد.