

محافظ سفید

لاکهای محافظ و تنفسی نما

لایه آب گریز و غبار گریز کننده سطوح
لاک محافظ نامریی ، لاک تنفسی براق و نیمه براق



مزایا:

- ایمن ، غیر قابل اشتعال و آماده مصرف
- مانع از جذب گرد و غبار ، خود شویی با باران
- دارای مقاومت قلیایی مناسب
- آب گریزی و تنفس زیر آبنده
- مقاومت عالی در برابر شرایط جوی
- افزایش طول عمر و زیبایی سازه
- افزایش مقاومت بتن نسبت به یخ زدگی و تخریب
- عدم تخریب توسط اشعه خورشید
- مانع رشد قارچ و کپک و جلبک

موارد مصرف:

- محافظت سطوح ساختمانی مانند : آجر، سیمان ، سنگ و قطعات پیش ساخته بتنی
- حفظ سازه ها ، مخازن ، حوضچه های بتنی
- حفظ آثار تاریخی و باستانی ، مجسمه های سنگی
- مقاومت رطوبتی درب و قطعات چوبی

روش اجرا:

- ابزار اجرا: قلم مو و اسپری معمولی
- لاک محافظ و تنفسی نما بدون اختلاط با جزء دیگری آماده مصرف می باشد و نیازی به استفاده از حلال و آب نمی باشد.
- ذرات گرد و غبار و آلودگی ها را از روی سطح تمیز کنید.
 - قبل از مصرف، مواد را به خوبی هم بزنید.
 - بعد از اطمینان از خشک و تمیز بودن سطح ، لاک محافظ و یا تنفسی نما را در کل سطح اجرا نمایید.
 - در صورت نیاز به پوشش بیشتر، قبل از خشک شدن کامل لایه اول ، لایه دوم اجرا شود.
 - محافظ سفید ترجیحا در دمای دمایی $10-35^{\circ}\text{C}$ و حداکثر رطوبت ۸۰ % اجرا شود.
 - محافظ سفید را در شرایط آب و هوایی کمتر از 5°C اجرا نکنید.

میزان مصرف:

به میزان خلل و فرج بستگی دارد و حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در متر مربع می باشد.

بسته بندی: در ظروف گالن ۴ و ۲۰ لیتری بسته بندی می شود.

شرایط و مدت زمان نگهداری:

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط یخ زدگی (دمای $10-35^{\circ}\text{C}$) حداقل یک سال می باشد.